



Shell Gadus S5 U130D

Высокоэффективная термостойкая пластичная смазка с твердыми добавками

- **Защита в тяжелых условиях**
- **Высокие температуры**
- **Бентонитовая**

Shell Gadus S5 U130D - это индустриальная пластичная смазка с противозадирными свойствами для применения при температурах до 600°C.

Shell Gadus S5 U130D представляет собой дисперсию мельчайших частиц графита в синтетической жидкости с беззольным неорганическим (немыльным) неабразивным загустителем.

Область применения

Shell Gadus S5 U130D 2 разработана для:

- подшипников вагонеток обжиговых печей;
- редукторов дверей котлов и коксовальных печей;
- механизмов туннелей сушильных печей.

Преимущества

Во многих высокотемпературных смазках ограничения по температуре эксплуатации обусловлены характеристиками базовой жидкости и загустителя, которые при высоких температурах могут разлагаться, разрушая вследствие этого структуру смазки и образуя опасные отложения.

Смазка Shell Gadus S5 U130D разработана таким образом, что при повышении температуры ее жидкая фаза испаряется, оставляя на поверхности неабразивную аморфную графитную смазку.

Графит в виде мелкодисперсных пластинок обеспечивает хороший смазывающий эффект и низкий коэффициент трения даже в тяжелых условиях эксплуатации оборудования.

Shell Gadus S5 U130D 2 успешно работает и при более низких температурах.

Рекомендации по применению

Смазка Shell Gadus S5 U130D ДОЛЖНА наноситься экономно, желательно вручную и до сборки корпуса самого подшипника. СЛЕДУЕТ избегать чрезмерной смазки. Например, произвольная дозировка (передозировка) этой смазки для стационарных роликовых подшипников может, после выпаривания жидкой составляющей при высоких температурах, привести к образованию графитных клиньев между роликами. Такая форма смазки нежелательна и может снизить эффективность работы подшипника.

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазка Shell Gadus S5 U130D 2 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности Shell.

Рекомендации

Рекомендации по применению смазок в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Gadus S5 U130D
Класс по NLGI		2
Цвет	визуально	Черный
Тип загустителя		Неорганический
Базовое масло (тип)		Синтетическое
Кинематическая вязкость базового масла, мм ² /с, при 40°C при 100°C	IP 50/ASTM D445	130 17
Температура каплепадения, °C	IP 132/ASTM D566-76	Не определяется
Пенетрация при 25°C после перемешивания, 0,1 мм	IP 50/ASTM D217	265-295

Приведенные физико-химические свойства являются типичными. В последующем в эти характеристики могут вноситься изменения для приведения их в соответствие с требованиями спецификаций «Шелл».