

## Описание Продукта

Vibra-TITE 233 - это упрочненный структурный акриловый клей. Vibra-TITE 233 предназначен для склеивания широкого спектра поверхностей, таких как металл, дерево и некоторые пластмассы. Vibra-TITE 233 обеспечивает быстрое отверждение при использовании в сочетании с Vibra-TITE Excel Activator 638.

## Свойства Неотвержденного материала

Химический тип:	Модифицированный метакрилат
Внешний вид:	Бледно-желтый
Токсичность:	Низкая
Твердость:	100%
Вязкость при 25°C, (сР) Брукфилд РВТ, шпиндель 5 при 20 об / мин	40,000-90,000 сПз
Удельный Вес:	1.05 г/куб. см

## Типичная Производительность Отверждения

### Скорость Отверждения

Время фиксации с активатором: 3-5 мин.

## Показатели Отвержденного материала

### Типичные Значения

Предел прочности на разрыв:	ISO 6922
Металл к металлу:	2000 пси

## Общая Информация

### Хранение

Продукт следует хранить в прохладном, сухом месте при температуре от 10 °C до 21 °C. Оптимальная °t для хранения 22±4 °C. Срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления при хранении в 22±4 °C.

### Примечание

Данные предоставляются только для информации и считаются достоверными. Мы не несем ответственности за результаты полученные потребителями, чьи методики мы не можем контролировать. Рекомендуется, чтобы продукт был протестирован в программе, для которой он будет использоваться.

Vibra-Tite является зарегистрированной торговой маркой ND Industries, Inc.