

## Описание Продукта

Vibra-TITE 274 представляет собой модифицированный структурный акриловый клей. Предназначен для склеивания металлов, со стеклом. Вибро-Тит 274 обеспечивает быструю полимеризацию при использовании в сочетании с Vibra-Tite Excel Activator 611

## Свойства Неотвержденного материала

Химический тип: модифицированный метакрилат  
Внешний вид: Бледно-желтый  
Токсичность: Низкая  
Твердость: 100%  
Вязкость при 25°C, (сР) Брукфилд РВТ, шпинделя 5 при 20 об / мин 1,000-3,000 сПз  
Удельный Вес: 1.05 г/куб. см

## Типичная Производительность Отверждения

### Скорость полимеризации

Время фиксации с активатором: 30 сек

## Показатели Отвержденного материала

### Типичные Значения

Предел прочности на разрыв: ISO 6922  
Металл к Металлу: 2000 psi

## Общая Информация

### Хранение

Продукт следует хранить в прохладном, сухом месте при температуре от 10 °C до 21 °C. Оптимальной для хранения является °t 22±4 °C. Срок годности 12 месяцев с даты изготовления при °t. 22±4 °C.

### Примечание

Данные предоставляются только для информации и считаются достоверными. Мы не несем ответственности за результаты полученные потребителями, чьи методики мы не можем контролировать. Рекомендуется, чтобы продукт был протестирован в программе, для которой он будет использоваться.

Vibra-Tite является зарегистрированной торговой маркой ND Industries, Inc.