

Описание Продукта

Vibra-TITE 294 – акриловый клей УФ-отверждения. Высохшая адгезия дает долговременную связь на пластике с хорошей ударопрочностью.

Типичные Применения

Склеивание пластмасс, особенно ПВХ, ПК и ПУ.

Инструкция по применению

Убедитесь, чтобы детали были сухими и очищены от влаги, масла и жира.

Способ применения

Распределить жидкость из шприца или бутылки.

Технические Особенности

Смоли:	Акрил
Цвет:	светло-желтый
Удельный вес:	1.0 г/куб.см
Срок годности:	12 месяцев при комнатной температуре
Макс. Рабочая темп.:	от -65°F до +300°F

Производительность после полимеризации

Полная полимеризация (стекло 0,05 мм): 1-2 сек
Прочность на сдвиг: 4500 psi
Твердость: D60

Упаковка

Шприцы: 30мл черный.
Бутылки: 250 мл черная бутылка, 1 л черный.

Общая Информация

Хранение

Хранить в прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей. Желательно хранить в холодильнике. Довести до комнатной температуры перед разливом.

Примечание

Данные предоставляются только для информации и считаются достоверными. Мы не несем ответственности за результаты полученные потребителями, чьи методики мы не можем контролировать. Рекомендуется, чтобы продукт был протестирован в программе, для которой он будет использоваться.

Vibra-Tite является зарегистрированной торговой маркой ND Industries, Inc.