

Описание продукта

Vibra-Tite 486 не отверждаемый универсальный трубный герметик с PTFE в виде белой пасты. Разработан для герметизации трубной резьбы общего назначения. Типичные области применения включают уплотнение трубной резьбы, фитингов и фланцев от протекания жидкостей и газов.

Типичные применения

Vibra-Tite Non-Curing Thread Sealant с PTFE можно использовать для того чтобы загерметизировать жидкости и газы находящиеся под давлением или в вакуумных системах. Это идеальный герметик для водопроводных труб. Он может быть использован на металле и большинстве пластмасс. Диапазон рабочих температур для этого материала в большинстве применений составляет около -50 °C до 150 °C.

Технические параметры

Основа.....Полимер
Запах.....Слабый запах алкоголя
Цвет:.....Белый
Растворитель.....Этанол
Вязкость.....25000-100000 cps
@ 25°C, Брукфилд PVT, Шпиндель 6 @ 10 об/мин
Содержание твердых веществ.....60-80%
Плотность.....1,2 г/см³

Характеристики

заполимеризовавшегося продукта

Момент сцепления:Низкий
Момент отрыва:Нет отчетливого срыва

Инструкция по применению

Удостоверьтесь, что соединяемые части чистые, сухие и не загрязнены маслом и смазкой

Упаковка

Банки с кистью..... 16 унций

Ограничения

Vibra-Tite Non-Curing Thread Sealant с PTFE не должен быть использован на оборудовании с чистым кислородом или в кислородно-окисленной среде.

Безопасное хранение

Избегать вдыхания паров продукта. Держать вдали от огня и тепла. Хранить закрытым в прохладном и сухом месте.

Срок хранения

5 лет со дня производства.

Примечания

Данные предоставляются только для информации и считаются достоверными. Мы не несем ответственности за результаты полученные потребителями, чьи методики мы не можем контролировать. Рекомендуется, чтобы продукт был протестирован в программе, для которой он будет использоваться.