

Описание продукта

Vibra-TITE Excel 623 General Purpose Accelerator это безопасный для озонового слоя ускоритель общего назначения, используемый для отверждения цианоакрилатов и для подготовки поверхностей к склеиванию. Excel 623 предназначен для быстрого отверждения большого количества цианоакрилатов или для последующего отверждения избыточного клея за пределами линии склеивания.

Типичные применения

Vibra-TITE Excel 623 Accelerator уменьшает вязкость цианоакрилатных клеев для заполнения пористых поверхностей. Используется для объемной полимеризации или фиксации проводов и электросхем

Порядок применения

Продукт наносится из тюбика при помощи кисти, ткани или спрея на склеиваемые поверхности.

Свойства

Excel 623 Accelerator представляет собой смесь легковоспламеняющихся растворителей, безопасных для озонового слоя. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать возгорания.

Технические параметры

Химическая основа.....Гептан / Ацетон
Цвет.....Бесцветный
Вязкость5cps
Срок годности.....12 мес. при 20°C
в закрытой упаковке
Воспламеняемость.....Да, высокая

Свойства отвержденного продукта

Скорость отверждения зависит от вязкости адгезии, цианоакрилат с более низкой вязкостью отверждается быстрее, а гели медленнее.

Фасовка

Бутылки59 мл. ,118 мл. , 236мл. (с распылителем)
Банка..... 1 галлон (3,79л.)

Общая информация

Хранение

Продукт следует хранить в темном прохладном месте в закрытой упаковке.

Примечание

Vibra-TITE Excel 623 Accelerator используется для ускорения времени отверждения и наносится до применения цианоакрилатов.

Меры предосторожности

Следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта.