

Описание продукта

Vibra-Tite Excel 625 Polyolefin Primer безвредный для озонового слоя праймер. Используется для подготовки полиолефиновых поверхностей к склеиванию с цианоакрилатными клеями производства Vibra-Tite.

Типичные применения

Праймер Vibra-Tite Excel 625 улучшает адгезию к поверхностям с низкой энергией, при склеивании с цианоакрилатными клеями.

Порядок применения

Продукт наносится из тюбика при помощи кисти, ткани или спрея на склеиваемые поверхности.

Свойства

Excel 625 представляет собой смесь легковоспламеняющихся растворителей, безопасных для озонового слоя. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать возгорания.

Технические параметры

Химическая основа..... Гептан
Цвет:..... Бесцветный / Янтарный
Вязкость <1cps
Срок годности..... 12 мес. при 20°C в закрытой упаковке
Воспламеняемость..... Да, высокая

Производительность

Время сушки 30 сек
Время жизни на поверхности 1 мин

Фасовка

Бутылки 59 мл. ,118 мл. , 236мл. (с распылителем)
Банка..... 1 галлон (3,79л.)

Общая информация

Хранение

Продукт следует хранить в темном прохладном месте в закрытой упаковке.

Примечание

Vibra-TITE Excel 625 Accelerator используется для ускорения времени отверждения и наносится до применения цианоакрилатов.

Меры предосторожности

Следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта.