

Описание продукта

Vibra-TITE 710 Gasket Maker – однокомпонентный, тиксотропный анаэробный герметик, средней прочности, полимеризуется при попадании в зазор между фланцами и обеспечивает мгновенное уплотнение низкого давления.

Типичные применения

710 Gasket Maker уплотняет соединения между жесткими металлическими фланцами, например крышки в коробках передач. Этот продукт можно использовать с предварительно подготовленными прокладками или без них.

Инструкция по использованию

Убедитесь что детали сухие и не загрязнены маслом и жиром.

Порядок применения

Продукт наносится из тюбика непосредственно на поверхности соединяемых деталей.

Совместимость праймеров

Vibra-Tite Excel 611 (Primer N) могут быть использованы для ускорения процесса полимеризации. Использование праймеров может привести к уменьшению прочности соединения, поэтому рекомендуется проводить испытание после полной полимеризации продукта.

Технические характеристики

Смола: Полиэтилен Гликоль Демитилакрилат
Цвет: Розовый
Время фиксации без активатора: <90 мин. при 77°C
Вязкость: (Тиксотропный) 100000/500000 cps
Заполняемость зазора: 0.125"
Температурный диапазон: -50°C +150°C

Свойства заполимеризованного продукта

Время полной полимеризации.....24 часов @ 20°C
Прочность на сдвиг..... 900-1500 psi

Упаковка

Тюбик..... 50мл. и 250мл.

Общая информация

Хранение

Продукт должен храниться в прохладном сухом месте при температурах: -10°C +30°C. Срок годности продукта при условии хранения 22±4°C: 2 года.

Примечание

При большом зазоре или не ровных поверхностях примените праймер, который поможет заполимеризоваться в объеме. Возможно нанесение роликом.

Меры предосторожности

РАЗДРАЖИТЕЛЬ: содержит эфиры Метакрилата, которые могут раздражать глаза, дыхательные органы и кожу. В случае контакта с кожей, немедленно промыть большим количеством воды.