

Описание продукта

Vibra-Tite 906 Anti-Seize это уникальный противозидирный состав основанный на смеси не металлических антифрикционных компонентов специально скомбинированных для применения на речных и морских судах. Смесь MoS_2 и комплекса базовых масел покрывает металлическую поверхность, заполняет поры и дефекты поверхности, образованный слой создает скользящую поверхность, которая упрощает сборку/разборку и сохраняет болты и гайки без от повреждения и коррозии.

Типичные применения

906 Anti-Seize рекомендуется для следующий применений:

- Болты в котлах и бойлерах
- Разделительная паста на прокладках фланцев
- Крепления в теплообменниках
- Смазка на раздвижных дверях и крышках.
- Смазка посадки рабочего колеса на вал в насосе
- Смазка болтов при сборке двигателя
- Смазка любых других резьбовых соединений

Инструкция по использованию

Используйте кисть, встроенную в крышку, нанесите достаточное количество Vibra-Tite 906 Anti-Seize на резьбовую или скользящую часть изделия.

Характеристики продукта

Цвет.....	Серый
Пенетрация (ASTM D-217).....	285-315
Плотность (lb/gal).....	8.9
Уд. плотность.....	1.07
Точка вспышки (ASTM D-92).....	>430°F(221°C)
Нагрузочн. тест -4-шариков. (ASTM D-2596)	
Точка сваривания, кг.....	315
Индекс задира.....	54.24
След износа (ASTM D-2266).....	1.025
Точка каплепадения.....	450°F(232°C)
(ASTM D-566)	
Загуститель.....	Комплексная смесь
Базовая основа.....	Нефть
Коррозия медной полосы.....	1B
(ASTM D-4048)	
Тест на уст. к водному спрею.....	<40%
(ASTM D-4049)	
VOC (EPA624).....	Нет

Общая информация

Упаковка

Банка 16 oz. (453,59 гр.) с кистью, встроенной в крышку.

Срок годности

Пять лет с даты производства.

Примечание

Данные приведены только для информации и считаются достоверными. Мы не несем ответственности за результаты, полученные третьими лицами, чьи методики отличаются от используемых нами. Рекомендуется протестировать продукт в условиях, в которых он будет использоваться.