EURONOL
ANTIFREEZE ARCTIC -50 G12+

EURONOL™

EURONOL ANTIFREEZE ARCTIC -50 G12+ – готовая к применению охлаждающая жидкость (антифриз) на основе моноэтиленгликоля и специального пакета карбоксилатных присадок и ингибиторов коррозии. Благодаря технологии HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) обеспечивает увеличенный срок службы (до 250000 км или 40000 моточасов), антикоррозионную защиту всех металлов, присутствующих в двигателе, включая алюминий и различные сплавы.

НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКАТЫ, НИТРИТЫ, АМИНЫ, ФОСФАТЫ.

Свойства:

- Подходит для всех дизельных, бензиновых двигателей и двигателей работающих на природном газе
- Предотвращает кавитацию
- Хороший запас щелочности
- Высококачественные антикоррозионные присадки для оптимальной защиты от коррозии
- Совместимость с эластомерами, используемыми в автомобильных радиаторах

Стандарт качества:

G12+ VW TL 774-F, Cummins 90T8-4, UNE 26-361-88, Ford WSS-M97B44-D, Deutz 0199-99-1115/5, ASTM D 3306 and D 4985, General Motors GM 6277M, Caterpillar A4.05.09.01, SAE J 1034, J 814 and J 1941, DAF 74002, Mercedes-Benz 325.3, MAN 324 type SNF, Renault Trucks 41-01-001/-S Type D, MTU:MTL 5048, Jenbacher

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод испытания	Значение
ТИП	-	-	G12+
Цвет	-	визуально	Красный
Показатель pH	-	ASTM D1120	8,5
Запас щелочности, не менее	мл	ASTM D1121	5
Плотность при 20^{0}C	кг/м^3	ISO 12185	1061
Температура кипения	^{0}C	ASTM D1177	109
Температура застывания	^{0}C	ASTM D1177	-50