

**EURONOL ANTIFREEZE CONCENTRATE G11**

EURONOL ANTIFREEZE CONCENTRATE G11 – концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля, не содержит нитриты, амины, фосфаты. Обеспечивает долговременную (до 3-х лет) антикоррозионную защиту всех металлов, присутствующих в двигателе, включая алюминий и различные сплавы.

НЕ СОДЕРЖИТ НИТРИТЫ, АМИНЫ, ФОСФАТЫ.

**Свойства:**

- Отлично подходит для моторов из легких металлов;
- Хороший запас щелочности;
- Высококачественные антикоррозионные присадки для оптимальной защиты от коррозии;
- Совместимость с эластомерами, используемыми в автомобильных радиаторах;

**Стандарт качества:****G11:**

MAN 324 Type NF, MTU MTL 5048, VW TL-774C (G11), MB-325.0, Deutz TR 0119-399-1115, AFNOR NF R 15-601

**Типичные физико-химические характеристики:**

Параметр	Ед. измерения	Метод испытания	Значение
ТИП	-	-	G11
Цвет	-	визуально	Зеленый
Показатель pH (50% раствора)	-	ASTM D1120	7,2
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	1112
Температура кипения	°C	ASTM D1177	165
Температура застывания	°C	ASTM D1177	-24

**Соотношение:**

Антифриз	Вода	Не замерзает до:
12%	88%	-5 °C
25%	75%	-12 °C
33%	67%	-18 °C
50%	50%	-38 °C
60%	40%	-62 °C

Техническая поддержка [help@euronol.ru](mailto:help@euronol.ru)

\*Параметры являются типичными и могут быть изменены производителем подробнее на EURONOL.RU