

EURONOL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12

EURONOL ANTIFREEZE CONCENTRATE G12 – концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля специального пакета карбоксилатных присадок и ингибиторов на основе фосфатов для максимальной защиты систем охлаждения двигателя. Обеспечивает долговременную (до 3-х лет) антикоррозионную защиту всех металлов, присутствующих в двигателе, включая алюминий и различные сплавы.

НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКАТЫ, НИТРИТЫ, АМИНЫ, ФОСФАТЫ.

Свойства:

- Отлично подходит для моторов из легких металлов;
- Хороший запас щелочности;
- Высококачественные антикоррозионные присадки для оптимальной защиты от коррозии;
- Совместимость с эластомерами, используемыми в автомобильных радиаторах;

Стандарт качества:**G12:**

MAN 324 Type NF, MTU MTL 5048, VW TL-774C (G11), MB-325.0, Deutz TR 0119-399-1115, AFNOR NF R 15-601

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. измерения	Метод испытания	Значение
ТИП	-	-	G12
Цвет	-	визуально	Красный
Показатель pH (50% раствора)	-	ASTM D1120	8,6
Плотность при 20°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	1,113
Температура кипения	°C	ASTM D1177	160
Температура застывания	°C	ASTM D1177	-24

Соотношение:

Антифриз	Вода	Не замерзает до:
12%	88%	-5 °C
25%	75%	-12 °C
33%	67%	-18 °C
50%	50%	-38 °C
60%	40%	-62 °C

Техническая поддержка help@euronol.ru

*Параметры являются типичными и могут быть изменены производителем подробнее на EURONOL.RU