

RUBIA TIR 7900 15W-40



Высококачественное моторное масло для двигателей, работающих на дизельном топливе с ультранизким содержанием серы и природном газе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все типы
дизельных
двигателей

Любые условия
эксплуатации



- Масло соответствует требованиям производителей автомобилей, оснащенных современными системами каталитического дожигания выхлопных газов.
- Отвечает самым строгим техническим требованиям к маслам для низкоэмиссионных дизельных двигателей, работающих на малосернистом топливе.
- Адаптировано для наиболее тяжелых условий эксплуатации: может применяться в грузовых автомобилях, внедорожной технике, сельскохозяйственной технике, легких грузовиках с дизельными двигателями (турбированными или атмосферными).
- Подходит для всех типов дизельных и газовых двигателей, особенно использующих топливо с ультранизким содержанием серы.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные
спецификации

Допуски
автопроизводителей

- ACEA E9/ E7-04
- API CJ-4/ SM
- Volvo : VDS-4
- Mercedes : MB-Approval 228.31
- Mack: EO-O Premium Plus 07
- MAN M3275
- Cummins : CES 20081

Соответствует требованиям:

- Caterpillar: ECF-3
- Detroit Diesel: DDC 93K218

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный
срок службы
сажевого
фильтра
благодаря
технологии Low
SAPS

Увеличенный
интервал замены

- Разработанное в кооперации с автопроизводителями масло может значительно снизить потребление топлива. При использовании совместно с топливосберегающим трансмиссионным маслом может снизить потребление топлива на 1л / 100 км (и до 1,28 л/100 км при езде по городу).
- Низкое содержание сульфатной зольности, фосфора и серы (SAPS) в масле снижает риск забивания сажевого фильтра.
- Высокие эксплуатационные характеристики обеспечивают увеличенный межсервисный интервал.
- Значительно улучшенная защита от износа, пониженное количество отложений на поршнях и уменьшенный расход масла по сравнению с

Очень высокие эксплуатационные характеристики

маслами класса API CI-4+:

- Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Прекрасная защита от образования сажи и антиокислительные свойства.
- Отличная стабильность вязкости при эксплуатации.
- Очень высокие моюще- диспергирующие свойства.
- Допустимый уровень щелочности для работы с топливами с низким и ультранизким содержанием серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RUBIA TIR 7900 15W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	120
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	15.5
Температура вспышки	ASTM D92	°C	218
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

RUBIA TIR 7900 15W-40
Обновление: 05/09
Sticker reference: MPR 05/09



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.