SPECIS CU

Противозадирная смазка, содержащая медь.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется при сборке компонентов, подверженных коррозии или окислению и которые затем трудно разбирать.
- Смазка эффективна для любых механизмов или узлов, подверженных коррозии, например, находящихся в контакте с морской водой, а также для механических частей тормозных систем автомобилей.
- Смазка разработана для сборки выхлопных систем автомобилей, которые часто закисают при эксплуатации, вследствие воздействия высоких температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO-L-X BGBB 1
- DIN 51502 MPF1U -20

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стойкость к вымыванию водой

- Позволяет легко разбирать резьбовые соединения, находившиеся в сырой атмосфере, например болты, гайки, механизмы тормозных систем.
- Может применяться для предотвращения закисания выхлопных систем и других сборных узлов, работающих при высоких температурах.
- Стойкость к вымыванию водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPECIS CU	Стандарт	Ед.	**Значение**
Цвет	Визуально	-	Медный
Текстура	Визуально	-	Гладкая
Класс консистенции NLGI	NLGI	Класс	1
Загуститель	-	-	Бентонит
Вязкость базового масла при 40°C	ASTM D 445/DIN	$мм^2/с$	500
Температура каплепадения	-	°C	Смазка не плавится
Диапазон рабочих температур	-		
- низкая скорость работы узла		°C	- 20 до 300
- без движения		°C	- 20 до 1000

* приведены усредненные значения для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.