

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- ХОРОШАЯ СТОЙКОСТЬ К АКТИВНЫМ СРЕДАМ
- ХОРОШАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ ЗАДИРА
- ЗАЩИТА ОТ ТРИБОКОРРОЗИИ
- СПОСОБНА ВОСПРИНИМАТЬ ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ

Описание

Varen 100 - смазка для подшипников качения, состоящая из полусинтетического масла и загустителя из бариевого комплексного мыла. Она обеспечивает долговременное смазывание при высоких удельных нагрузках. Бариевый комплексный загуститель улучшает износостойкость смазки.

Эксплуатационные свойства

Varen 100 предназначен для смазывания подшипников качения при высоких нагрузках, защищающая от износа. Она может применяться в тяговых двигателях, электродвигателях, подшипниках скольжения, насосах, конических роликоподшипниках.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Varen 100
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Varen 100
Цвет	Бежевый
Тип загустителя	Комплексный бариевый
Базовое масло	Полусинтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	100
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Фактор скорости мм*об/мин	500 000
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +150