

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА СМАЗЫВАНИЕ И ДОСМАЗЫВАНИЕ БЛАГОДАРЯ ДОЛГОМУ СРОКУ СЛУЖБЫ ПРОДУКТА, СТОЙКОГО К ВОДЕ И АКТИВНЫМ СРЕДАМ**
- **ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ, СНИЖАЕТ УСИЛИЕ ПРИ МОНТАЖЕ И МОМЕНТ ЗАВИНЧИВАНИЯ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ТРИБО- И ФРЕТТИНГ- КОРРОЗИЮ**
- **ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ, ПОСТОЯННОЕ УСИЛИЕ ЗАЖИМА И ГАРАНТИЯ ТОЧНОЙ ФИКСАЦИИ ЗАГОТОВОК В ЗАЖИМНОМ ПАТРОНЕ СТАНКА**

Смазка **Baren 50 PTFE** это белая/бежевая смазочная паста, состоящая из синтетического масла, бариевого комплексного мыла и PTFE. Наряду с применением в качестве универсальной сборочной пасты, продукт с успехом применяется в узлах трения с малым или минимальным перемещением в условиях статических и динамических нагрузок.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Baren 50 PTFE** используется для монтажа соединений трения, например, кольцевых пружин или конических муфт, при соединениях с посадкой в натяг, например, гнезд подшипников, профилированных направляющих и т.д. Продукт успешно применяется для смазки зажимных патронов. Высокая точность и постоянное усилие зажима — это главные требования для зажимных патронов. Любое снижение усилия ведет к браку детали.

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Baren 50 PTFE
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Baren 50 PTFE
Цвет	Бежевый
Тип загустителя	Бариевый комплекс
Базовое масло	Синтетическое
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	250-270
Вязкость базового масла при 40 °C	50
Рабочий диапазон температур, °C	-25 +150
Нагрузка сваривания, Н	4000