

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВОСПРИЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ**
- **ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ИЗНОСА**
- **ОТСУТСТВИЕ КАНАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ПРИ СМАЗКЕ ПОГРУЖЕНИЕМ**
- **ХОРОШАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ**

Описание

Varen M Это специальная смазка на синтетической основе, не содержащая твёрдые смазочные вещества. Она характеризуется высокой стойкостью к нагрузкам, очень хорошо защищает от износа и коррозии, хорошо смачивает поверхность, обладает хорошей водостойкостью и показывает хороший уровень пластического последдействия.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Varen M** находит применение для смазки штоков механических прессов, высоконагруженных маслоуплотнённых конических и цилиндрических зубчатых передач (напр. редукторных двигателей, маломощных редукторов), червячных передач с парами сталь/сталь и зубчатых муфт.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **36 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Varen M
Евро-ведро 17 кг	+
Бочка 170 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Varen M
Цвет	Красный
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	700
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	430-475
Точка каплепадения °C	180