

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ**
- **ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ**
- **ХОРОШО ПРОТИВОСТОИТ ВОЗДЕЙСТВИЮ КОРРОЗИОННО-АГРЕССИВНЫХ СРЕД**
- **ВЫСОКИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА**

Описание

Смазка **Baren Multi** - специальная высокотемпературная, термостойкая, долговечная смазка нового поколения. Обеспечивает оптимальные эксплуатационные свойства. Структура смазки основана на синтетическом масле и мультикомплексном загустителе. Продукт также содержит комбинацию присадок для усиления противоизносных и антикоррозионных свойств и несущей способности.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Baren Multi** устойчива к окислению и обеспечивает надёжную защиту от коррозии, что позволяет увеличивать интервалы между смазываниями. Применяется в качестве долговременной и ресурсной смазки при разнообразном применении.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Baren Multi
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Baren Multi
Цвет	Бежевый
Тип загустителя	Мультикомплекс
Базовое масло	Синтетическое масло ,полимеры
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	160
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Температура каплепадения, °C	250
Фактор скорости мм*об/мин	500 000
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +160