

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**
- **ЗАЩИТА В ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЯХ**
- **ОТЛИЧНЫЙ СМАЗЫВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ**
- **НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ**

Описание

Смазка **Bensen 500 MG** высокотемпературная, пластичная смазка которая представляет собой дисперсию мельчайших частиц графита и дисульфида молибдена в синтетической жидкости с беззольным неорганическим неабразивным загустителем. **Bensen 500 MG** разработан таким образом, что при повышении температур его жидкая фаза испаряется, оставляя на поверхности неабразивную аморфную графитную смазку. Графит в виде мелкодисперсных пластин обеспечивает хороший смазывающий эффект и низкий коэффициент трения даже в тяжелых условиях эксплуатации оборудования.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Bensen 500 MG** применяется в подшипниках вагонеток обжиговых печей, в редукторах дверей котлов и коксовальных печей, в механизмах туннелей сушильных печей.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Bensen 500 MG
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Bensen 500 MG
Цвет	Чёрный
Тип загустителя	Неорганический
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	500
Точка каплепадения °C	-
Рабочий диапазон температур, °C	-30 +160
Класс консистенции NLGI	0/00
Нагрузка сваривания, Н	6174