

ПРЕИМУЩЕСТВА

- УСТОЙЧИВ ХИМИКАЛИЯМ И УГЛЕВОРОДАМ
- ИМЕЕТ ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
- СОХРАНЯЕТ АРМАТУРУ В РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ – ДЕЛАЕТ ВОЗМОЖНЫМ ЕЕ ЛУЧШУЮ РЕГУЛИРОВКУ

Описание

Смазка **Bensen AG** – разработана для обеспечения смазывание и уплотнение трубопроводной арматуры одновременно при низко- и высокотемпературной эксплуатации. CCCC состоит из уникального базового масла и сбалансированной смеси смазочных присадок, гарантирующих легкость оперирования трудно приводимой в действие арматуры, и обеспечивающих еще отличную герметизацию от продуктов в трубопроводе.

Эксплуатационные свойства

Bensen AG предназначен для применения в любой смазываемой трубопроводной арматуре, обслуживающей углеводороды, LPG (сжиженный нефтяной газ), ароматические соединения, природные газы, водные растворы, кислоты, щелочи, в общем низко- и высокотемпературном применении.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Bensen AG
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Bensen AG
Цвет	Чёрный
Базовое масло	Синтетическое
Тип загустителя	Неорганический
Антифрикционные добавки	Графит/Дисульфид молибдена/PTFE
Вязкость базового масла при 40 °C	460
Точка каплепадения °C	-
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	355-385
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +230
Нагрузка сваривания, Н	4381