

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ТВЁРДЫХ ВЕЩЕСТВ
- ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ
- НЕ ОБРАЗУЕТ ЗАТВЕРЖИВАЮЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ
- НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ

### Описание

**Bensen R** - высокотемпературная противоизносная паста для резьбовых и штекерных соединений, подверженных воздействию экстремальных температур. Содержит мелкие частицы меди и твердые смазочные материалы, которые обеспечивают длительный противоизносный эффект. Обеспечивает эффективную защиту как от обычной, так и от фреттинговой коррозии и гарантирует длительный эффект разделения компонентов. **Bensen R** снижает начальный момент отрыва болтовых соединений. Подходит для высоколегированных сталей с резьбой, а также нержавеющей стали. Предотвращает заедание винтов и гаек, используемых в печах электростанций. Не оставляет следов абразива после активного использования.

### Эксплуатационные свойства

**Bensen R** применяется для смазывания уплотнительных колец, бандажей. Температура применения: от -30 °C до 1100 °C.

### Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

### Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

| Упаковка         | Bensen R |
|------------------|----------|
| Евро-ведро 18 кг | +        |
| Бочка 180 кг     | +        |

### Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ           | Bensen R       |
|---------------------------------|----------------|
| Цвет                            | Серый          |
| Базовое масло                   | Синтетическое  |
| Загуститель                     | Неорганический |
| Твердые смазочные материалы     | Медь, графит   |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>    | 1.050          |
| Рабочий диапазон температур, °C | -30...+1100    |