

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ
- ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ
- ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАМ
- ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

### Описание

**Cassen 80** - полностью синтетическая смазка с загустителем на основе комплекса сульфоната кальция, обладает прекрасной прокачиваемостью при низких температурах. Несмотря на мягкую консистенцию, смазка имеет высокую температуру каплепадения и высокие противозадирные свойства, чтобы справляться с шокowymi нагрузками и предотвращать износ.

### Эксплуатационные свойства

**Cassen 80** применяется для работы с высокой нагрузкой, во влажной среде, в условиях низким температур и температурных колебаний. Также применяется в подшипниках, работающих при повышенных температурах, разогревающихся в процессе эксплуатации.

### Указания по нанесению

Наносите вручную или с помощью смазочного пистолета высокого давления. Старайтесь не использовать чрезмерное количество смазки. Антифрикционные подшипники нужно проветривать, чтобы обеспечить процесс испарения базовой жидкости.

### Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

### Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Cassen 80
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Cassen 80
Тип загустителя	Комплекс сульфоната-кальция
Базовое масло	Синтетическое
Цвет	Зелёный
Вязкость базового масла при 40 °C, cSt	80
Диапазон рабочих температур, °C	-50...+180
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Класс консистенции NLGI	2
Нагрузка сваривания, Н	5204