

ПРЕИМУЩЕСТВА

- УСПЕШНО ПРОТИВОСТОИТ ОБРАЗОВАНИЮ КОРРОЗИИ НА РЕЗЬБЕ
- ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ И ВОДОСТОЙКОСТИ
- ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕДЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗНОСА РЕЗЬБЫ
- ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Описание

Filetage – это специальная медно-графитовая, резьбовая смазка. Смазка обеспечивает требуемую герметичность, многократное свинчивание-развинчивание резьбовых соединений и защиту от коррозии на нефтяных, газовых, газоконденсатных и сильно обводнённых месторождениях, в том числе для условий эксплуатации северных регионах.

Эксплуатационные свойства

Filetage успешно применяется для свинчивания замковых соединений бурильных труб, в том числе труб из хромосодержащих марок стали. Смазочный материал подходит для герметизации резьбовых соединений бурильных, обсадных и наносно-компрессорных труб, подвергаемых многократному свинчиванию развинчиванию, и работающих в агрессивных средах.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Filetage
Туба-картридж 0.4 кг	+
Евро-ведро 4.5 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Filetage
Цвет	Тёмно-коричневый
Антифрикционные добавки	Медь, графит
Коллоидная стабильность	Не более 7%
Коррозия меди (медь М1)	1b и лучше
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	290-320
Рабочий диапазон температур, °С	-60 +600