

ПРЕИМУЩЕСТВА

- НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ ИСПАРЯЕМОСТИ ВЕДЁТ К СНИЖЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ МАСЛА ПРИ НЕИЗМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СМАЗЫВАНИЯ
- УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ ЦЕПИ ДАЖЕ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
- БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ДОСМАЗЫВАНИЕ ЦЕПИ БЛАГОДАРЯ НИЗКОМУ УРОВНЮ ОТЛОЖЕНИЙ
- МИНИМАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ОКРАСКИ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ СОВМЕСТИМЫХ С КРАСКАМИ ИНГРЕДИЕНТОВ, ЧТО УМЕНЬШАЕТ ОБЪЁМ РАБОТ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ДЕФЕКТОВ ОКРАСКИ ПО ПРИЧИНЕ КОНТАКТА С МАСЛОМ

Описание

Keten Moly - это синтетические масла для цепей, гарантирующие надёжное смазывание даже при высоких температурах. Благодаря специальному пакету присадок и дисульфиду молибдена эти масла обеспечивают высокую стойкость к нагрузкам и отличную защиту от износа. Они демонстрируют низкую выпариваемость при высоких температурах.

Эксплуатационные свойства

Keten Moly был разработан для смазывания всех типов приводных, контрольных и транспортных цепей под воздействием высокой температуры. Они особенно пригодны для смазывания цепей в печах при изготовлении изоляционных материалов на основе стекла и минеральной ваты.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **36 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Keten Moly
Ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Keten Moly
Вязкость масляной основы при 40 °С, сСт	220
Индекс вязкости	130
Плотность, г/см ³	0,91
Диапазон рабочих температур, °С	0...+250
Цвет	Серый