

ПРЕИМУЩЕСТВА

- УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО СМАЗЫВАНИЯ
- ХОРОШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПРИЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ
- ПРОКАЧИВАЕТСЯ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ СМАЗКИ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РАБОТЫ В ПОДАЮЩИХ МАСЛО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ СМАЗКИ

Описание

Luxen 100 - представляет собой жидкую многоцелевую смазку, предназначенную для долговременного применения при нормальных температурах и высоких нагрузках.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Luxen 100** была разработана специально для узлов трения, подверженных высоким нагрузкам, например, подшипники качения и скольжения, направляющие, шпиндели с резьбовым концом и другие высоконагруженные элементы оборудования.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Luxen 100
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Luxen 100
Цвет	Натуральный
Тип загустителя	Литий
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	100
Рабочий диапазон температур, °C	-30 +130
Плотность при 20 °C (г/см ³)	0.94