

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ
- ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СВОЙСТВА, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
- НИЗКИЙ МОМЕНТ ПРИ ТРОГАНИИ ТАКЖЕ И ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
- НАДЁЖНОЕ СМАЗЫВАНИЕ ТАКЖЕ И ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, ТАК КАК НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАГУСТЕВАНИЕ СМАЗКИ

#### Описание

**Luxen Black 100** - это динамически лёгкая, полностью синтетическая специальная смазка. Диапазон рабочих температур от -50 °C до 150 °C. Эта специальная смазка ведёт себя противоположным образом, она становится немного мягче. Это качество смазки не позволяет ей становиться пастообразной от воздействия истирания и пыли, благодаря чему смазочный эффект проявляется значительно дольше.

#### Эксплуатационные свойства

Смазка **Luxen Black 100** благодаря хорошей работе при низких температурах находит широкое применение в автомобилестроении. Эта специальная смазка способствует снижению абразивного износа при скольжении.

#### Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

#### Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

#### Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Luxen Black 100
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Luxen Black 100
Цвет	Чёрный
Тип загустителя	Литий
Вязкость базового масла при 40 °C	100
Класс NLGI	2
Температура каплепадения, °C	180
Рабочий диапазон температур, °C	-50 +150