

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- **УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКОВ БЛАГОДАРЯ ОТЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ОТ ИЗНОСА ДАЖЕ ПРИ ВИБРАЦИЯХ**
- **НИЗКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ТРЕНИИ И СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ УЗЛОВ**
- **НИЗКИЙ ИЗНОС БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИСАДКАМ**
- **БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, ХОРОШАЯ ПРОКАЧИВАЕМОСТЬ**
- **ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫМЫВАНИЮ ВОДОЙ**

#### Описание

**Luxen CX 130** – синтетическая смазка с кальций комплексным загустителем, обладающая превосходным сопротивлением коррозии, структурной стабильностью при повышенных температурах и вибрациях. Гарантируется хорошая адгезия, непрерывное смазывание, устойчивость к вымыванию водой и воздействию нагрузок.

#### Эксплуатационные свойства

Смазка **Luxen CX 130** также может применяться для высоконагруженных подшипников качения и скольжения в условиях вибрации и микроперемещений. Смазка обеспечивает нужный пусковой и крутящий момент, сокращает затраты на энергию и снижает температуру в зоне нагрузки.

#### Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

#### Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

#### Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Luxen CX 130
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Luxen CX 130
Цвет	Жёлтый
Тип загустителя	Кальций комплекс
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	130
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Температура каплепадения, °C	220
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +150