

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДОЛГОВРЕМЕННАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА
- ОБЛАДАЕТ ПРЕВОСХОДНЫМИ СОПРОТИВЛЕНИЕМ КОРРОЗИИ
- СПОСОБНОСТЬ ПОГЛОЩАТЬ ВЫСОКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
- МОЖЕТ ДОСТАВЛЯТЬСЯ ПОСРЕДСТВОМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СМАЗЫВАЮЩИХ СИСТЕМ
- ВОДОСТОЙКОСТЬ, СТОЙКОСТЬ К АКТИВНЫМ СРЕДАМ

## Описание

Смазка **Luxen Hoge** - специальная высококачественная синтетическая смазка, загущенная литиевым загустителем и обогащённая премиальными добавками. Продукция характеризуется высокими эксплуатационными свойствами, структурной стабильностью при повышенных температурах, рекомендуется для смазывания тихоходных подшипников качения и скольжения. Дополнительная комбинация из твёрдых смазочных веществ на основе графита и MoS<sub>2</sub> обеспечивает отличную противозадирную способность смазки и дополнительную надёжность.

## Эксплуатационные свойства

Смазочный материал успешно используется в промышленном и транспортном оборудовании, обеспечивает продолжительный срок службы и длительные интервалы между повторными смазываниями, соответствует требованиям, которые предъявляют ведущие производители промышленного оснащения. Гарантируется хорошая адгезия, непрерывное смазывание, устойчивость к вымыванию водой и воздействию нагрузок.

## Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

## Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

## Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Luxen Hoge
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Luxen Hoge
Цвет	Чёрный
Тип загустителя	Литий
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	1300
Точка каплепадения °C	180
Плотность при 20°C (г/см <sup>3</sup> )	0.92
Рабочий диапазон температур, °C	-30 +150