

ПРЕИМУЩЕСТВА

- УСТОЙЧИВОСТЬ К СТАРЕНИЮ И ОКИСЛЕНИЮ
- НИЗКИЙ ПУСКОВОЙ И РАБОЧИЙ МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ
- ДЛЯ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ

Описание

Смазка **Luxen SL** - это динамически лёгкая специальная смазка, напр. для подшипников качения, которые работают при высоких скоростях вращения и в широком диапазоне температур. Благодаря сбалансированной структуре состава и консистенции смазки обеспечивается низкий пусковой и рабочий моменты вращения.

Эксплуатационные свойства

Luxen SL находит преимущественное применение в тех областях, где основными требованиями являются плавность хода, низкий пусковой и рабочий моменты, а также широкий диапазон рабочих температур. Это могут быть, например, подшипники качения в текстильной промышленности и точном приборостроении.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Luxen SL
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Luxen SL
Цвет	Бежевый
Тип загустителя	Литий
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	25
Точка каплепадения °C	180
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Рабочий диапазон температур, °C	-50 +150
Скоростной параметр (NDM)	1 000 000 мм/мин