

ПРЕИМУЩЕСТВА

- СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЛАГОДАРЯ ХОРОШЕЙ ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ И ИЗНОСА
- НЕЙТРАЛЬНА ПО ЗАПАХУ И ВКУСУ
- УМЕНЬШАЕТ ТРЕНИЕ И ИЗНОС
- СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ХОРОШО УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПАРОВ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Описание

Смазка **Parla AX 400** – производится на основе синтетического базового масла и алюминиевого комплексного мыла. Эта смазка разработана для условий непредвиденного контакта с продуктами и упаковкой в пищевой, косметической, медицинской промышленности и производстве кормов для животных.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Parla AX 400** успешно используется в промышленном и транспортном оборудовании, обеспечивает продолжительный срок службы и длительные интервалы между повторными смазываниями, соответствует требованиям, которые предъявляют ведущие производители индустриального оснащения.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Parla AX 400
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Parla AX 400
Цвет	Натуральный
Тип загустителя	Комплексный алюминиевый
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40°C, cSt	400
Точка каплепадения °C	180
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340
Класс NLGI	1
Рабочий диапазон температур, °C	-45 +160