

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ЛЁГКИЙ ДОСТУП СМАЗКИ К УЗЛУ ТРЕНИЯ БЛАГОДАРЯ МЯГКОЙ КОНСИСТЕНЦИИ**
- **УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ УЗЛОВ И КОМПОНЕНТОВ В ОБОРУДОВАНИИ БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАГУСТИТЕЛЮ С ХОРОШЕЙ АДГЕЗИЕЙ И ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ**

Описание

Смазка **Parla AX R** – производится на основе синтетического базового масла и алюминиевого комплексного мыла. Эта смазка разработана специально для применения в машинах и аппаратах пищевой и фармацевтической промышленности для условий, при которых нельзя исключить возможный контакт с пищевыми продуктами

Эксплуатационные свойства

Смазка **Parla AX R** успешно используется в качестве редукторной смазки для смазывания погружением зубчатых и червячных передач, а также цепей, смазываемых жидкой смазкой.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Parla AX R
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Parla AX R
Цвет	Натуральный
Тип загустителя	Комплексный алюминиевый
Базовое масло	Синтетическое
Точка каплепадения °С	200
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	370-430
Рабочий диапазон температур, °С	-45 +120