

ПРЕИМУЩЕСТВА

- УМЕНЬШАЕТ ИЗНОС И СОКРАЩАЕТ ИЗДЕРЖКИ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ
- ПРОТИВОСТОИТ САМЫМ ТЯЖЕЛЫМ НАГРУЗКАМ

Описание

Смазка **Paste Black** на минеральной основе, содержит в своём составе 40% дисульфида молибдена и 15% графита. Также содержит антикоррозионные и антизадирные присадки.

Эксплуатационные свойства

Смазочный материал предотвращает износ и задиры в процессе приработки, когда гидродинамическая масляная пленка еще не сформирована и тем самым многократно увеличивает ресурс двигателей. **Paste Black** предназначена для смазывания тяжело нагруженных механизмов, открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор, торсионных подвесок, гусечных машин и других тяжело нагруженных механизмов.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Paste Black
Банка 0.8 кг	+
Евроведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Paste Black
Цвет	Чёрный
Базовое масло	Минеральное
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Температура вспышки, °C	200
Рабочий диапазон температур, °C	-273 +550
Диапазон температур, сохранение свойств смазки, °C	-20 +150