

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ, СНИЖАЕТ УСИЛИЕ ПРИ МОНТАЖЕ И МОМЕНТ ЗАВИНЧИВАНИЯ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИЮ**
- **ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ**
- **СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА СМАЗЫВАНИЕ**

Описание

Paste CX - это бежевая смазочная паста на основе полусинтетического базового масла, кальциевого комплексного мыла и неорганических твёрдых смазывающих веществ. Наряду с применением в качестве универсальной сборочной пасты, продукт с успехом применяется в узлах трения с малым или минимальным перемещением в условиях статических и динамических нагрузок.

Эксплуатационные свойства

Paste CX применяется для монтажа соединений трения, например, кольцевых пружин или конических муфт, при соединениях с посадкой внатяг, например, гнёзд подшипников, профилированных направляющих и т.д. Продукт успешно применяется для смазки зажимных патронов. Высокая точность и постоянное усилие зажима – это главные требования для зажимных патронов. Любое снижение усилия ведет к браку детали.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Paste CX
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Paste CX
Цвет	Бежевый
Базовое масло	Полусинтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	46
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	250-280
Рабочий диапазон температур, °C	-15 +150
Нагрузка сваривания, Н	4136