

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ОТЛИЧНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА
- ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- ХОРОШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ
- СНИЖАЕТ ТРЕНИЕ И ИЗНОС
- НЕЙТРАЛЕН ПО ОТНОШЕНИЮ КО МНОГИМ ПЛАСТМАССАМ И ЭЛАСТОМЕРАМ

Описание

Paste Siliq 1000 - синтетическая смазка на основе силиконового масла и неорганического загустителя. Предохраняет узлы трения от внешних воздействий. Обладает превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Может использоваться в подшипниках качения.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Paste Siliq 1000** может применяться в автомобилестроении и других отраслях промышленности. Смазка используется для гашения шума во внутренних и наружных узлах и отличается хорошей адгезией и очень низким выделением масла.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Paste Siliq 1000
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Paste Siliq 1000
Цвет	Белый
Базовое масло	Силиконовое
Загуститель	Неорганический
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, cSt	1000
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Температура каплепадения, °C	-
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +200