

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
- **РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ**
- **МАЛОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СДВИГУ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ**
- **СОВМЕСТИМОСТЬ С БОЛЬШИНСТВОМ ЭЛАСТОМЕРОВ**
- **УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ**

### Описание

**Paste Siliq 500** - фторсиликоновая морозо-, термо- и химически стойкая пластичная смазка для высоких нагрузок.

### Эксплуатационные свойства

Смазка **Paste Siliq 500** предназначена для ресурсного смазывания подшипников качения и скольжения, работающих в условиях высоких нагрузок и температур

### Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

### Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

### Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Paste Siliq 500
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Paste Siliq 500
Цвет	Бежевый
Тип загустителя	PTFE
Базовое масло	Силиконовое
Вязкость базового масла при 40 °C	500
Точка каплепадения °C	280
Рабочий диапазон температур, °C	-45 +230
Скоростной параметр (NDM)	200 000 мм/мин
Нагрузка сваривания, Н	3924