

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ОТЛИЧНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ
- ХОРОШИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
- СОВМЕСТИМОСТЬ С ПЛАСТМАССАМИ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Описание

Paste Siliq синтетическая смазка на основе термостабильного эфирного масла, политетрафторэтиленового загустителя и тщательно подобранных присадок. Предохраняет узлы трения от внешних воздействий. Обладает превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Может использоваться в подшипниках качения.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Paste Siliq** предназначена для применения в различных резиновых уплотнениях и колпачках, в механизмах, работающих в морозильных установках и холодильных камерах, а также для кольцевых уплотнений трубопроводной арматуры и пневматических систем

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Paste Siliq
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Paste Siliq
Цвет	Бежевый
Тип загустителя	PTFE
Базовое масло	Силиконовое/Эфир
Вязкость базового масла при 40 °C	60
Точка каплепадения °C	295
Рабочий диапазон температур, °C	-45 +225
Нагрузка сваривания, Н	3920