

ПРЕИМУЩЕСТВА

- МОРОЗОСТОЙКАЯ СМАЗКА
- ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА СВАРИВАНИЯ
- РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВО ВЛАЖНОЙ И ПЫЛЬНОЙ СРЕДЕ
- ОТЛИЧНЫЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА

Описание

Pärla Hvit S - пищевая, синтетическая (ПАО) морозо- и термостойкая пластичная смазка с пищевым допуском для долговременного смазывания высоконагруженных и высокоскоростных узлов. Классификация NLGI 2. Обеспечивает антикоррозионную защиту во влажной среде. Содержит PTFE (тефлон) для улучшения противоизносных характеристик. Увеличивает интервалы для смазывания и период эксплуатации компонентов.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Pärla Hvit S** может применяться для Узлов трения оборудования пищевой промышленности миксеров, конвейеров, холодильных, упаковочных машин, а также для подшипников, направляющих, ходовых винтов и зубчатых зацеплений машин, работающих в запыленной среде - деревообрабатывающих станков,

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Pärla Hvit S
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Pärla Hvit S
Цвет	Белый
Базовое масло	Синтетическое
Загуститель	Комплекс алюминия
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, cSt	100
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Температура каплепадения, °C	270
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +180
Фактор скорости, мм*об / мин	325.000
Нагрузка сваривания, Н	3100