

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ХОРОШАЯ АДГЕЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
- ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
- ХОРОШАЯ ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ
- ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Описание

Pärla L - является мультифункциональной смазкой для пищевой и фармацевтической промышленности на основе синтетического масла и загустителя из литиевого мыла. **Pärla L** обладает хорошей адгезионной способностью, отличными характеристиками при низких температурах и превосходно защищает от коррозии.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Pärla L** это многоцелевая смазка с широким спектром применения. Она предпочтительна для смазки подшипников качения и скольжения, направляющих скольжения, цилиндрических направляющих, ходовых роликов, дисковых кулачков, зубчатых колес, зубчатых реек, разливочных и закаточных машин, транспортных систем и конвейеров, прессов.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Pärla L
Туба-кардриж 400 мл	+
Банка 0.8 кг	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Pärla L
Базовое масло	Синтетическое
Загуститель	Литий
Рабочий диапазон температур, °C	-40 +120
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Класс NLGI	2
Температура каплепадения °C	190