

ПРЕИМУЩЕСТВА

- СНИЖАЕТ ТРЕНИЕ
- СТОЙКОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ КОНСИСТЕНТНОСТИ
- ПРЕВОСХОДНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Описание

Pärla Speed - Смазка для пищевой и фармацевтической промышленности создана на синтетической основе с алюминиевым загустителем, содержит в составе усиленные противозадирные и противоизносные присадки, ингибиторы коррозии и окисления. Смазочный материал успешно используется в промышленном оборудовании, когда возможен случайный контакт с пищевыми продуктами, обеспечивает продолжительный срок службы и длительные интервалы между повторными смазываниями, соответствует требованиям ведущих производителей индустриального оснащения.

Эксплуатационные свойства

Универсальная пластичная смазка **Pärla Speed** предназначена для использования в промышленном оборудовании, когда возможен случайный контакт с пищевыми продуктами. Также применяется для смазки узлов трения в пищевой и фармацевтической промышленности.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Pärla Speed
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Pärla Speed
Цвет	Бежевый
Базовое масло	Синтетическое
Загуститель	Алюминиевый комплекс
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340
Температура каплепадения, °C	250
Рабочий диапазон температур, °C	-45 +120
Скоростной фактор, мм/мин	500 000