

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ОТЛИЧНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ
- ХОРОШИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
- СОВМЕСТИМОСТЬ С ПЛАСТМАССАМИ
- ВЫСОКАЯ ТЕМРОСТОЙКОСТЬ

Описание

Siliq vorst силиконовая морозостойкая пластичная смазка. Предохраняет узлы трения от внешних воздействий. Обладает превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Может использоваться в подшипниках качения.

Эксплуатационные свойства

Siliq vorst предназначен для смазывания подшипников, шарниров, направляющих, а также для механизмов, работающих в морозильных установках и холодильных камерах

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Siliq vorst
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Siliq vorst
Цвет	Кремово-белый
Базовое масло	Силиконовое/Эфир
Загуститель	PTFE
Вязкость базового масла при 40 °C, мм2/с	1000
Точка каплепадения °C	250
Класс консистенции NLGI	1
Рабочий диапазон температур, °C	-50 +200
Нагрузка сваривания, Н	3920