

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ КОНСИСТЕНЦИИ СМАЗКИ В ШИРОКОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАДИРЫ И ТРЕЩИНЫ ПРИ ВЫСОКИХ НАГРУЗКАХ
- ЗАЩИЩАЕТ ПОДШИПНИКИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
- СОХРАНЯЕТ ТЕКУЧЕСТЬ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Тораз - создан на синтетической основе с кальций комплексным загустителем, имеет широкий диапазон рабочих температур, устойчив к старению и характеризуется очень хорошей защитой от износа.

Эксплуатационные свойства

Тораз используется в автомобильной промышленности благодаря своим выдающимся низкотемпературным характеристикам. Маломощные редукторы для регулирующих процессов надёжно защищаются от износа на протяжении всего срока службы.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Тораз
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Тораз
Цвет смазки	Натуральный
Загуститель	Кальций комплекс
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	30
Диапазон рабочих температур, °C	-60 +150
Класс консистенции NLGI	2
Пенетрация 0,1 мм	265-295
Температура каплепадения, °C	200