

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**
- **ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ**
- **ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОКАЧИВАЕМОСТЬ**
- **НЕ ОБРАЗОВЫВАЕТ ТВЁРДЫХ ОТЛОЖЕНИЙ**
- **ПРЕВОСХОДНЫЕ КОНСИСТЕНТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА**

Описание

Ursen 500 – Высокотехнологичная, консистентная смазка с длительным сроком службы для различных применений с экстремальными температурными нагрузками в сталелитейной, текстильной или бумажной промышленности.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Ursen 500** применяется для смазывания горячих процессов на металлургических предприятиях, экстремально термически нагруженные опорные участки в печных установках, как нагревательные и сушильные печи, вращающиеся трубчатые печи, охлаждающие установки, конвейерные установки, вентиляторы горячего дутья, электромоторы, работающие на отходящих газах вентиляторы для агрессивных сред, задвижки в установках для сыпучих грузов, текстильных машин.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Ursen 500
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	URSEN 500
Цвет	Коричневой
Тип загустителя	Полимочевина
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	500
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	310-340
Температура каплепадения, °C	240
Рабочий диапазон температур, °C	-20 +220