

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ХОРОШАЯ ПРОКАЧИВАЕМОСТЬ**
- **ВЫСОКАЯ НЕСУЩААЯ СПОСОБНОСТЬ**
- **НИЗКИЙ РАСХОД СМАЗКИ И УМЕНЬШЕНИЕ ЗАТРАТ**
- **ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**

Описание

Axen 300 смазка на основе синтетического масла и комплекса алюминия в качестве загустителя. Это универсальная высокотемпературная смазка для снижения трения и износа при высоких температурах и влажности.

Эксплуатационные свойства

Смазка **Axen 300** используется в централизованных системах смазки в черной металлургии благодаря своей хорошей прокачиваемости.

Указания по нанесению

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Информация о безопасности для здоровья

Продукция компании **Kluven** при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья.

Срок годности и хранение

Срок хранения **60 месяцев** с даты изготовления при соблюдении условий. Хранить в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Упаковка	Axen 300
Туба-картридж 400 мл	+
Евро-ведро 18 кг	+
Бочка 180 кг	+

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	Axen 300
Цвет	Натуральный
Тип загустителя	Комплексный алюминиевый
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	330
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295
Рабочий диапазон температур, °C	-20 +190